

# SILPAV

## PROTEZIONE



## SIGILLANTE IDRO-OLEOREPELLENTE

### CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Sigillante idro-oleorepellente per sigillare ed impermeabilizzare, pavimenti grezzi di cemento, cotto, linoleum, cemento al quarzo, klinker, pietra naturale. E' particolarmente indicato per pavimentazioni industriali e superfici esposte agli agenti atmosferici.

La particolare composizione permette a SILPAV di resistere ai detergenti alcalini, alle sostanze acide (acido citrico, fosforico, sulfammico...) agli oli minerali e vegetali e all'alcool.



## MODALITA' D'USO

Effettuare un buon lavaggio di fondo prima di procedere al trattamento, utilizzando MISTRAL diluito dal 5 al 8%, risciacquare accuratamente e stendere 2 mani di SILPAV. Lasciare asciugare per circa 1 ora dopo ogni mano. Aerare i locali dopo il trattamento.

## FORMATO DI VENDITA

Latta  
10kg

Cod. 5750

## DILUIZIONE

Tal quale.

## PROPRIETA'

Stato Fisico: liquido  
Colore: incolore trasparente  
Odore: caratteristico  
pH: n.d.  
Densità relativa: 0,904 Kg/L  
Solubilità in acqua: insolubile  
Punto Infiammabilità: >23°C

## NOTE

Teme il gelo  
Resa: 10-16 mq/L per mano a seconda della porosità del pavimento

## COMPOSIZIONE

Vedere Scheda Dati di Sicurezza. Ingredienti conformi a Reg. CE 648/2004

## AVVERTENZE

Vedere Scheda Dati di Sicurezza.

