

SUPRACID

PRODOTTI ACIDI



DETERGENTE ACIDO AD ALTA CONCENTRAZIONE

CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

SUPRACID garantisce una completa e soprattutto una sicura asportazione dei sali minerali dalle porosità del cotto. Il lavaggio del pavimento con SUPRACID è indispensabile per eliminare le efflorescenze bianche dei pavimenti nuovi. Utilizzabile per eliminare le incrostazioni da pavimenti in grès, klinker e pietre levigate.



MODALITA' D'USO

Prima di trattare il cotto con impregnanti, sigillanti o cere è necessario effettuare il seguente trattamento: si raccomanda di agire solo quando il cotto è perfettamente asciutto, ciò avviene dai 20-40 giorni dalla posatura. In condizioni climatiche favorevoli i tempi di asciugatura si accorciano.

1) Lavaggio con SUPRACID: lavare il pavimento con una soluzione dal 10-30% (1000-3000g in 10L d'acqua). E' consigliabile durante l'operazione di risciacquo utilizzare 1-3% di MISTRAL (100-300g in 10L di acqua) per neutralizzare l'eventuale residuo di acidità rimasta sul cotto.

2) Se il trattamento è stato eseguito con cura, nessun affioramento di sali minerali deve comparire sulla superficie del pavimento. In caso contrario ripetere il lavaggio.

3) Dopo il trattamento lasciare asciugare perfettamente. In condizione di tempo secco o in ambienti riscaldati sono sufficienti tre giorni per ottenere la completa asciugatura del pavimento.

Primo trattamento: 10-30% (1000-3000g in 10L d'acqua).

Per eliminare residui di cemento o malta dopo lavori di muratura: 5% (500g in 10L d'acqua)

DILUIZIONE

FORMATO DI VENDITA



Cod. AC10

PROPRIETA'

Stato Fisico: liquido

Colore: rosso

Odore: tecnico

pH: 0,50

Densità: 1,055 +/- 0,025 Kg/L

COMPOSIZIONE

Vedere Scheda Dati di Sicurezza. Ingredienti conformi a Reg. CE 648/2004

AVVERTENZE

Vedere Scheda Dati di Sicurezza.

USO PROFESSIONALE



AR-CO CHIMICA SRL Via Canalazzo, 22/24 - 41036 Medolla (MO)
Tel. 0535 58890 - info@arcochimica.it www.arcochimica.it